ip ドイツip20社純正品 G

ip20 Germany Original Europe Made


主にドイツ製パーツ

日本向ローカライズ Japanese Localization



開き戸

一枚の開き戸の最大幅は、60cmです。 高さについては一枚で2m65cm弱まで 可能。木目のヨコ目は2m10cm弱まで。



ヨコ スライド棚

ユニットがヨコに移動する収納です。書籍や CDなどを2列に収納したい場合に。奥行き・ 高さはご希望の寸法でお作りできます。



ステー/オーディオ用

テレビ収納などのガラスやパネル材の低い 扉に使用するソフトダウンステー。カラーは ホワイトとブラックの2種類。



ガラス扉(クリア)

フレームの無い透明ガラス扉。1枚の最大幅は60cmまで。※ガラスは別途扱い。 注意)耐震ラッチは取付られません。



パネル製框ガラス扉(クリア)

透明ガラスをはめ込んだガラス扉。1枚の 最大幅は60cm。



ヒンジ110°インサータ

開き戸の開閉用金物。開く角度は110°で、



ドアシール 両開き扉で、召し合わせ(扉の合わせ目)

部分に側板がない場合の、隙間をふさぐ 場合に使用します。各パネル色を用意。



間仕切り/ガラス引き戸

1枚のガラス扉の最大幅120cm、高さ3m 重さ120kgまで対応。オフィスの間仕切りなどに最適。※要内装工事・受注輸入対応。



引き戸(大)

床にレールが付く、間仕切りや大型扉用の 引き戸。パネル材やガラス材などで製作可 能ですが要内装工事。※受注輸入対応。



タテ スライド棚

引っ張り出し式の収納で、レールの耐荷重 は170kg。レールを2本並列することで 340kgの耐荷重に。※受注輸入対応。



ステー/ドレッサー用

扉を少ない力で開閉出来るドレッサー用の トルクヒンジ。ミラー付扉を閉めるとデスクとしてご利用出来ます。



ガラス扉(タペストリー)

フレームの無いタペストリー加工ガラス扉。 1枚の最大幅は60cm。※ガラスは別途扱。 注意)耐震ラッチは取付られません。



パネル製框ガラス扉(タペ)

耐震ラッチ取付可能なパネルをくり抜いて タペストリー加工ガラスをはめ込んだガラス 扉。1枚の最大幅は60cm。



ヒンジ170°インサータ

開き戸の開閉用金物。開く角度は170°です。 コーナー扉や、ワードローブなど、大きく扉を 開きたい場合に使用。



戸当りシール

扉を閉める際、パネルとパネルが当たる音を 柔わげる為や、ガラス扉やガラス棚などの 破損防止に使用するクッション材。



間仕切り/木製開き戸

壁面収納の間に木製開き戸・引き戸など を取付けることが可能ですので、「家具で お部屋を間仕切る」ことが出来ます。




引き戸(小)

パネル材にレール金物を取付けるタイプの 引き戸。一枚の最大扉幅120cm、最大高 228cmまで。4枚までの引き戸が可能。



跳ね上げ扉

扉材が上部に跳ね上がりますので、扉材が 邪魔にならず、中に収納したものが見渡せ ます。ゆっくり閉まるソフトクローズ付。



ステー/跳ね上げ用

梁を欠きこんだ壁面収納の上部や、収納ベッドの上部など、開き戸にしたくない場合の 跳ね上げ式ソフトダウンステー。



框ガラス扉(クリア)

アルミフレーム付の透明ガラス扉。1枚の 最大幅は60cmまで。注)耐震ラッチ不可。 ※フレーム・ガラス共、別途品扱い。



耐震ラッチ

通常の関き声の問題には支障ございませんが 地震の際、開き戸が開かなくなり、地震のあと には開閉できるようになります。



ヒンジガラス用

ガラス・ミラー開き戸の開閉用金物です。開く 角度は95°です。ガラス・ミラーの厚みは5mm になります。



間仕切り例 壁厚12cmの間仕切りシステム。パネル材、

フレームガラス、開き戸などを組み合わせて設計します。※要内装工事・受注輸入対応。



家具で間仕切り

開き戸を設置しなくとも、背板(Rパネル) の無いユニットで間仕切ることも出来ます。 一見、出入り口があるとは分かりません。




折れ戸

レールが付かないのが大きな特徴で、段差が無く、ワゴン等の出し入れもスムーズ。



ドロップダウン戸棚

ユニット内の収納棚が上下に昇降します。 手の届きづらい高い場所にも日常よく使う モノが収納出来ます。※別途品扱い。



ステー/上蓋用

置き型ベッドやドレッサーの上蓋などに使用 するソフトダウンステー。



框ガラス扉(タペストリー)

アルミフレーム付のタペストリー加工ガラス 扉。1枚の最大幅は60cmまで。※フレーム・



には開閉できるようになります。

通常の開き戸の開閉には支障ございませんが、 地震の際、開き戸が開かなくなり、地震のあと



ソフトクローザー

ガラス・ミラー開き戸用の後付けタイプで、 扉を閉める際、大きな音が出ないようにゆっくり と閉まるためのダンパーです。



間仕切り例 壁厚12cmの間仕切りシステム。パネル材、

フレームガラス、開き戸などを組み合わせて設計します。※要内装工事・受注輸入対応。



スペース/24

スペース (引き戸金具)を利用したヨコスライド本棚。この本棚を扉代わりして部屋 を仕切ることも可能。※受注輸入対応。